AQUAFONTAINE

SPÉCIALISTE DE LA FONTAINE À EAU RÉSEAU

Borg&Overström C2/C3

Fiche technique

Ses points forts

La fontaine **Borg&Overström C2/C3** est un robinet de tirage innovant fonctionnel, fiable et d'une ésthétique remarquable. Il offre une solution de rafraichissement de haute capacité à tout environnement.

- Distribution à haut débit
- Consommation faible en énergie
- Unité encastrable compacte
- Qualité de fabrication robuste et durable

Caractéristiques

Options d'eau

Fraiche

Tempérée

Gazeuse

Versions

Fraiche & Tempérée

Fraiche, Tempérée & Gazeuse

Couleurs

Options intégrées

Panneau d'égouttement
Kit d'aération

Options complémentaires

- Kit de récupération

Materiaux
Inox

Poids
26 kg

Dimensions unité de refroidissement
33.5 cm (h) x 32.0 cm (l) 37.5 cm (p)

Hauteur de niche
28.6 cm

Technologie de refroidissement
Détente directe sèche en aluminium

Débit eau froide
80 l/h

Température
Eau froide : 2°C - 11°C

Consommation énergetique
277 watts

Système de filtration
Bloc à charbon actif triple actions

Recyclage fin de vie
97 %

Utilisateurs
1 - 150

Origine fabrication
Angleterre

Nos certifications

LES MARQUES DE LA SARL L.D.A

SARL L.D.A
5 boulevard Pierre Desgranges
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél : 04 77 02 06 70