



# AQUAFONTAINE

SPÉCIALISTE DE LA FONTAINE À EAU RÉSEAU  



## Borg&Overström E6

*Fiche technique*



## Ses points forts

La fontaine **Borg&Overström E6** a été créée pour s'adapter à des besoins multiples et trouve sa place quel que soit l'environnement. Une taille compacte et une solution de rafraîchissement optimale.

- Panneau à commandes tactiles ultra hygiénique
- Zone de distribution à capacité élevée pour bouteilles et carafes
- Système de refroidissement Direct chill hermétique et hygiénique

# Caractéristiques

## Options d'eau



## Versions



Fraîche, Tempérée,  
Chaude & Gazeuse

## Couleurs



## Options intégrées

Revêtement antibactérien  
Rétroéclairage de la niche  
Buse de sortie hygienique  
Ecomode  
Bluetooth touchless control  
Bluetooth diagnostic

## Options complémentaires

- Socle
- Système de traitement antibactérien UV

## Matériaux

Structure acier, revêtement plastique antibactérien

## Poids

25 kg

## Dimensions

42 cm (h) x 32 cm (l) 40 cm (p)

## Hauteur de niche

29 cm

## Technologie de refroidissement

Détente directe

## Débit eau froide

50 l/h

## Température

Eau froide : 2°C - 11°C

Eau chaude : 92°C

## Consommation énergétique

200 watts F/T/G

## Système de filtration

Bloc à charbon actif triple actions

## Recyclage fin de vie

93 %

## Utilisateurs

10 - 70

## Origine fabrication

Angleterre

## Nos certifications



LES MARQUES DE LA SARL L.D.A



**SARL L.D.A**  
5 boulevard Pierre Desgranges  
42160 Andrézieux-Bouthéon  
Tél : 04 77 02 06 70